

Produktdetails

6819/39-24

6819/39-24 Nebenstelle Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 110 ° IP40



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 6819/39-24 |
| Bestellnummer | 2CKA006800A2758 |
| EAN | 4011395217825 |
| Beschreibung | 6819/39-24 Nebenstelle Präsenzmelder Passiv-Infrarot studioweiß matt 110 ° IP40 |
| Langbeschreibung | <p>DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern. Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master. Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte. Die Kommunikation mit dem DALI Master erfolgt über die DALI Schnittstelle. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig; Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Aufbauhöhe 23 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehenschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer. Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg</p> |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CKA000073B9217 |
|--------------------------------|-----------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------|
| Datenblatt, technische | 2CKA0001373B9426 |
|------------------------|------------------|

Information

| | |
|--------------------------------------|--|
| Bemessungsspannung (U _r) | 9.5...22.5 V |
| Hilfsspannung AC/DC | 9.5 V 22.5 V AC/DC |
| Eingangsspannungsart | DC |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 ... 60 Hz |
| Verlustleistung | 0.3 W |
| Messbereich | Diameter Detection range on floor 12 m |
| Anzahl Schaltzonen | 640 |
| Unterstützte Bussysteme | DALI |
| Minimalste Umschaltzeit | einschalten 60 Sekunde(n) |
| Anschlussart Geräte | Steckklemme |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Sensortyp | Passiv-Infrarot |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt matt |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| Beleuchtungsstärke | 5 ... 2000 lx |
| Ausführung | Präsenzmelder |
| RAL Nummer | RAL 9016 - verkehrsweiß |
| Farbe | studioweiß matt |
| Anwendungsbereich | Elektrische Last- und Lichtsteuerung |

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... +45 °C |
| Schutzart | IP40 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E6503 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|---------|
| Breite des Produkts | 94 mm |
| Höhe des Produkts | 94 mm |
| Tiefe des Produkts | 72 mm |
| Nettogewicht | 140.7 g |
| Einbautiefe (t ₂) | 49 mm |

Bestelldaten

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.246 kg |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

2CKA200000E6503

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 8 | EC000133 - Bewegungsmelder komplett |
| ETIM 9 | EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 50 80 |
| eClass | V11.0 : 27144007 |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|------------|----------|-----------------|
| 2CKA006800A2764 | 6889/30-24 Dekorrahmen studioweiß matt | 6889/30-24 | 1 | Stück |
| 2CKA006899A2304 | 6898 Schutzkorb alpinweiß | 6898 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Präsenzmelder → Professional Serie

