

PRODUCT-DETAILS

6817/93-183

6817/93-183 Aanwezigheidsmelder Passive infrared aluminium zilver 110 ° IP41



Algemene informatie

Type	6817/93-183
Artikelnummer	2CKA006800A2804
EAN	4011395232002
Omschrijving	6817/93-183 Aanwezigheidsmelder Passive infrared aluminium zilver 110 ° IP41

Omschrijving

Busch-aanwezigheidsmelder Universal, BT, e-contact met afdichtring 12 meter Master-aanwezigheidsmelder met menglichtmeting. Voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting. Met Bluetooth-interface voor parametrisering en bediening. Aanpassing van alle instelmogelijkheden met smartphone of tablet. Lichtsturing met smartphone- of tablet-app. Met elektronisch schakelcontact voor led-bedrijf. Met selecteerbare soft AAN/UIT-functie. Detectiebereik (bij 3 m montagehoogte): cirkelvormig: Zittende personen: max. Ø 10 m, lopende personen: max. Ø 12 m. Uitbreiding van detectiebereik door master-slave-combinatie. Opbouwhoogte 23 mm. Voor halfautomaat, comfort- en volautomaat en werking. Extra in-/uitschakelmogelijkheid via impulsdrukkingang. Met continulicht- / continu-uit-functie (8 uur) met intelligente nevenpostingang activeerbaar. Met selecteerbare aanwezigheidssimulatie bij afwezigheid. Met geïntegreerde opslag van inschakelduur (energiemonitor). Met lichtonafhankelijke teststand voor de bepaling van het detectiebereik. Met detectie-indicatie in testbedrijf. Plafondinbouwmontage door middel van geïntegreerde veerbeugels. Verdraaibescherming met extra snelspanner. Instel-elementen aan voorzijde toegankelijk. Bewakingsdichtheid: 72 sectoren met 640 schakelsegmenten. Individuele afschakeling en gevoeligheidsinstelling van individuele sensoren mogelijk. Uitschakelvertraging: ca. 1 min. - 30 min. of korte impuls 1s instelbaar. Met selecteerbare dynamische uitschakelvertraging. Geschikt voor zwevende plafonds met een plaatdikte van 9 tot 25 mm. Diameter inbouwopening: Ø 68 mm. Om technische redenen is de detectiereikwijdte bij centrale benadering geringer. Gratis app voor iOS en Android beschikbaar in App Store of Play Store. Aanbeveling: HaloX® 100 van Kaiser (artikelnr. 1281-00) met bijbehorende afdekking (1281-01 of 1281-61 voor zichtbeton) of IBTronic H120-68 van Spelsberg

Installation

Instructies en
handleidingen

2CKA000173B9213

Technical

Gegevensblad, technische informatie	2CKA0001373B9426
Functie	Instelopties via Bluetooth
Toegekende spanning (U_r)	110 ... 230 V
Hulpspanning AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Ingangsspanningstype	AC
Stroombereik	Maximum 350 A Minimum 0.01 A
Frequentie (f)	50...60 Hz
Toegekende frequentie (f)	50 ... 60 Hz
Maximaal schakelvermogen	200 W
Vermogensverlies	0.3 W
Meetbereik	Diameter Detection range on floor 12 m
Aantal uitgangen	1
Aantal schakelzones	640
Vertragingstijd (T)	Uit 0 seconde Aan 0 seconde
Minimale schakeltijd	Aan-schakelaar 60 seconde
Aansluitwijze	Plugklem
Belastingwijze	230 V incandescent lamps
Montagetype	Inbouw
Sensortype	Passive infrared
Uitvoering oppervlakte	Bescherming oppervlak: Gelakt Afwerking oppervlak: Mat
Materiaal	Thermoplast
Uitgerust met	Afdichtring
Verlichtingssterkte	5 ... 2000 lx
Uitvoering klok	Presence detector
RAL-nummer	RAL 9006 - Blank
Kleur	aluminium zilver
Toepassingsgebieden	Elektrische belasting en Lichtregeling

Environmental

Omgevingsluchttemperatuur	Werking -5 ... +45 °C
Beschermingsgraad	IP41
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
RoHS-informatie	2CKA200000E6545
REACH-verklaring	2CKA309999E9999

Dimensions

Product netto breedte	94 mm
Product netto hoogte	94 mm
Product netto diepte	59 mm
Product netto gewicht	142.4 g
Inbouwdiepte (t_2)	36 mm

Ordering

Minimale	1 stuk
----------	--------

bestelhoeveelheid	
Pakketniveau 1 Units	karton 1 stuk
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.254 kg
Nummer douanetarief	85365080
Land van herkomst	Germany (DE)

Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	2CKA200000E6545
---------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
ETIM 9	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEEA B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144007

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006899A2304	6898 Protection Cover alpine white	6898	1	piece

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Consumentenelektronica → Aanwezigheidsmelders → Professional Serie

