



## ENOLA OCULUS WL

up/down wandopbouwarmatuur antraciet 20W  
1880/2120lm 3000/4000K CRI90 100°

De cilindrische ENOLA OCULUS WL maakt gebruik van een speciale lenstechnologie die scherp omljnd lichteffect creëert. Bovendien is de hoogwaardige wandarmatuur van aluminium en glas dankzij beschermingsgraad IP65 bestand tegen elk weertype. De kleurtemperatuur van de armatuur, met een lichtsterkte van 1880 / 2120 lumen, kan worden geselecteerd via de CCT-switch. Bovendien maakt de ENOLA OCULUS WL indruk met een CRI van meer dan 90 en licht, dat dankzij de meegeleverde montageplaat snel op een spanning van 220 volt is geïnstalleerd.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006329
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand,Wand met accessoires
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1880 / 2120 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

## Lichtbron

916566	
--------	---

## Accessoires

1002853	Afstandhouderset voor Outdoor wandopbouw-lampen antraciet
---------	---

Levensduur	30000 h
Risk Group	1
Hoogte	18 cm
Diepte	15.3 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.617 kg
Brutogewicht	1.902 kg