


Produktdetails

EH3U9XC2

EH3U9XC2 EH3 Schrank



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|----------------------|
| Typ | EH3U9XC2 |
| Bestellnummer | 4TBE843677N0100 |
| EAN | 5411815240997 |
| Beschreibung | EH3U9XC2 EH3 Schrank |

| | |
|------------------|---|
| Langbeschreibung | <p>Kabelverteilerschrank mit profilierter Oberfläche. Sie haben einen Drei-Punkt-Verschluss mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder. Die Schränke sind aus warm-verpresstem, glasfaser-verstärktem Polyester, durchgefärbt in RAL 7035 Lichtgrau. Sie sind korrosionsbeständig und UV-beständig und somit für den Außeneinsatz geeignet, die zusätzliche UV-lackierung bietet einen besseren Verwitterungs-Schutz. Die Gehäuse sind für Umgebungsbedingungen von -35°C bis +70°C geeignet. Die geöffnete Tür kann durch entfernen der Scharnierstifte leicht demontiert werden, für optimalen Zugang zum Schrank.</p> <p>Der Tür-Öffnungswinkel ist größer als 180°. Es gibt eingepresste Kernlöcher in der Rückwand für die Aufnahme von M8 Einpressmuttern zur Befestigung von Sammelschienen, Montagerahmen oder Montageplatte. Die Gehäuse werden mit offenem Boden geliefert, Bodenplatten sind im Zubehör erhältlich. Es gibt Befestigungspunkte in der Seitenwand zur Montage von horizontalen Sammelschienen. Die Gehäuse sind vorgesehen für die Montage auf Sockeln entsprechend DIN 43629 mit Standard-Abmessungen zwischen den Befestigungspunkten. EHP3200UV Schrank AP Gr.00 1125x455x320 profiliert, Ischließung, UV-Lackierung</p> |
|------------------|---|

Technische Daten

| | |
|------------------|------------------|
| Typ Abdeckplatte | Tür |
| Montageart | Standschrank |
| Türart | einflügelige Tür |
| Ausführung der | unbehandelt |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Oberfläche | |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Art der Abdeckung | geschlossen |
| RAL Nummer | RAL 7035 - lichtgrau |
| Farbe | lichtgrau |

Umwelt

| | |
|--|---|
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II (schutzisoliert) |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | CEN-CE19/560 CEN-CE19/561 EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44 |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|--|
| Breite des Produkts | 455 mm |
| Höhe des Produkts | 320 mm |
| Tiefe des Produkts | 1125 mm |
| Nettogewicht | 22 kg |
| Einbautiefe (t ₂) | 315 mm |
| Stärke | Schrankmaterial 25 mm Türmaterial 25 mm |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge | BX 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 23.2 kg |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Konformitätserklärung - CE | CEN-CE19/560 CEN-CE19/561 EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44 |
|-------------------------------|---|

Installation / Montage

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|-----------------------------------|--------------------|

Hauptdokumente

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
|---------------------------------------|--------------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|------------------------------|
| ETIM 8 | EC000058 - Leergehäuse |
| ETIM 9 | EC000058 - Leergehäuse |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| WEEE B2C / B2B | B2B |
| eClass | V11.0 : 27142408 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kabelverteiler EH → MFG EH3 Kabelverteiler

