


Managed Ethernet Switch

8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports

TBEN-L4-SE-M2



- 2x M12, 8-pol, X-gecodeerd, 1 Gbit/s high-speed backbone
- 8x M12, 4-pol, D-gecodeerd, 100 Mbit/s
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- 4-polige 7/8"-connectoren voor spanningsvoeding
- Galvanisch geïsoleerde spanningsgroepen
- Web-based management
- Firewall
- Configureerbare LAN-/WAN-zones
- NAT-routing
- VLAN conform IEEE 802.1q
- Prioritering conform IEEE 802.1p
- DHCP Server / Client
- Poortgebaseerde IP-adrestoewijzing
- IGMP (Snooping/Querier)
- Mediaredundantie RSTP
- HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1 - V3
- Port Mirroring

Type	TBEN-L4-SE-M2
Ident no.	100004426
Systeemdata	
Voedingsspanning	24 VDC
Toelaatbaar bereik	8 ... 30 VDC
Aansluittechniek - spanningsvoeding	4-polige 7/8"-connector
Potentiaalscheiding	galvanische scheiding van V1- en V2-spanningsgroep
Vermogensverlies, typisch	spanningsvast tot 500 VDC ≤ 4.5 W
Systeemdata	
Transmissiesnelheid Ethernet	10/100/1000 Mbit/s
Aansluittechniek Ethernet	2 x M12, 8-polig, X-gecodeerd 8 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Webserver	Standaard: 192.168.1.254
Doorsturen van pakketten	store and forward
Switch Port Mirroring	
Port Mirroring 1:1	Ja
Port Mirroring N:1	Ja, max. 9
Switch Interface	
10/100 Mbit Ports	8
10/100/1000 Mbit Ports	2
802.3ab Compliance	Ja
802.3q Compliance	Ja
802.3u Compliance	Ja
802.3x Compliance	Ja
Auto-Crossing (802.3)	Ja
Auto-Negotiation (802.3)	Ja
Auto-Polarity (802.3)	Ja
Cable Test	Ja
Jumbo Frames	Ja, tot 10240 bytes
Multiple Queues per Port	Ja, max. 8
QoS Port Prioritization (802.1D/p)	Ja
Switch Management	
DHCP Server	Ja
DHCP Client	Ja
DHCP Option 82	Ja
Firmware-Update Webserver	Ja
Firmware-Update USB	Ja
SNMP v1	Ja
SNMP v2	Ja
SNMP v3	Ja
SNMP Traps	Ja
Webserver HTTP	Ja

Managed Ethernet Switch

8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports

TBEN-L4-SE-M2

Switch-protocollen

IGMP	Ja
LLDP	Ja
NTP Relay	Ja
PTP (IEEE1588)	Ja

Switch Redundancy

MSTP (802.1s)	Ja
RSTP (802.1w)	Ja
STP (802.1D)	Ja

Switch Routing

IPv4 Routing Static	Ja
NAT	Ja
NAT PAT	Ja
NAT VLAN based	Ja, max. 32
VLAN port based	Ja
VLAN multiple VLAN	Ja, max. 50

Switch Security

Broadcast-Storm-Protection	Ja
Firewall	Ja

Normen-/richtlijnenconformiteit

Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6 Versnelling tot 20 g
Schoktest	acc. to EN 60068-2-27
Kantelen en omvallen	volgens IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2
Goedkeuringen en certificaten	CE, UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2A (2013)






Systeemdata

Afmetingen (B x L x D)	60.4 x 230.4 x 39mm
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Altitude	max. 5000 m
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP69K
MTTF	82 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Behuizingsmateriaal	PA6-GF30
Behuizingskleur	zwart
Materiaal connectoren	Messing vernikkeld
Materiaal venster	Lexan
Materiaal schroef	303 stainless steel
Materiaal label	polycarbonaat
Halogeenvrij	ja
Montage	2 bevestigingsgaten Ø 6,3 mm

Managed Ethernet Switch

8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports

TBEN-L4-SE-M2

	Instructie Ethernet-kabel (voorbeeld): RSSX-RSSX-8814-2M Ident-nr. 100002276	Ethernet M12 × 1 
	Instructie Ethernet-kabel (voorbeeld): RSSD-RSSD-4416-2M Ident-nr. 6441652	Ethernet M12 × 1 
	Instructie Voedingskabel (voorbeeld): RKM43-1-RSM43 Ident-nr. 6914312	Spanningsvoeding 7/8" 

Managed Ethernet Switch

8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports

TBEN-L4-SE-M2

LED-status module

LED	Kleur	Status	Beschrijving
L/A	Groen	Aan	Ethernet-verbinding tot stand gebracht 100 Mbit/s (XF1...XF10) resp. 1000 Mbit/s (XF9 en XF10)
		Knippert	Ethernet-communicatie 100 Mbit/s resp. 1000 Mbit/s
	Geel	Aan	Ethernet-link (10 MBit/s)
		Knippert	Ethernet-communicatie (10 MBit/s)
		Uit	Geen Ethernet-verbinding
Run	Groen	Knippert 1 Hz	USB-hostfunctie wordt geactiveerd
		Knippert 0,5 Hz	Geen USB-hostfunctie actief
PWR	Groen	Aan	V _i voedingsspanning OK
		Uit	V _i voedingsspanning uit of onder de gedefinieerde tolerantie van 18 V