



toebehoren voor veldbussystemen
Inbouwflens
FSV48-0.3M/M20/C1117




- **Ausführung: Stecker M12**
- **M20 × 1,5 schroefdraad**
- **Flensbehuizing van roestvast staal**
- **4-polig, draadlengte 0,3 m**
- **Voor gebruik in PROFIBUS-PA-toepassingen**

pinconfiguratie



aansluiting PROFIBUS-PA



Type	FSV48-0.3M/M20/C1117
Ident no.	U2-30296
Connector A	Connector, M12 × 1, Met draad, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Flensbehuizing	roestvast staal, 1.4401 (AISI 316)
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Schroefdraad	M20 × 1,5
Aansluittype	draadaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP68, (geschroefd)
Kabellengte	0.3 m, (Tolerantie: +50 mm)
Aderisolatie	PVC
Aderkleuren	BU, BN, GY, GNYE
Aderdoorsnede	4 x 0.8 mm ²
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250VV
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
in rusttoestand	-40...+105°C
in bewogen toestand	-40...+105°C