

Produktdetails

# RD3-48

## RD3-48 Differenzstromrelais



### Allgemeine Informationen

Typ	RD3-48
Bestellnummer	2CSJ201001R0001
EAN	8012542748236
Beschreibung	RD3-48 Differenzstromrelais
Langbeschreibung	<p>Das RD3 Differenzstromrelais bietet Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde und Überwachungsfunktionen gemäß IEC/EN 60947-2: 2006, Anhang M. Sie benötigen einen externen Wandler und können zusammen mit einer geeigneten Abschalteneinrichtung in industriellen Anlagen und Installationen zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Fehlerschutz und Brandschutz eingesetzt werden. Sie können mit allen S200 Sicherungsautomaten und Kompakt-Leistungsschaltern der Tmax-Reihe bis T5 in industriellen Anwendungen eingesetzt werden. RD3 Differenzstromrelais können den Status über zwei Ausgangskontakte und einen LEDLeuchtbalken (bei RD3P) anzeigen.</p>

### Technische Daten

Normen	IEC EN 60947-2 Ann M
Fehlerstromart	Typ A
Funktion	für gemischte Systeme
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	48...48 V
Bemessungsbetriebsspannung	12 ... 48 V AC/DC
Bemessungssteuerspeise	(50 Hz) 48...48 V

spannung (U <sub>s</sub> )	(50 Hz) 48...48 V (60 Hz) 48...48 V (60 Hz) 48...48 V (DC) 48...48 V (DC) 48...48 V
Bemessungsstromstärke	Antwortwert Stromstärke 1 500 ... 500 mA
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Verlustleistung	0.6 W
Anzahl Kontakte	2
Anzahl Kontakte Wechsler	1
Anzahl Kontakte Öffner	0
Anzahl Kontakte Schließer	0
Verzögerungszeit (T)	(Einschaltverzögerung, maximal, zulässig) 10 Sekunde(n) (Einschaltverzögerung, Minimum, einstellbar) 0 Sekunde(n)
Montageart	DIN-Schiene
Filteroption	ohne Frequenzfilter
Optionen	Pre-alarm threshold: no

## Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	9AKK106713A5628
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	52.8 mm
Höhe des Produkts	0.085 m
Tiefe des Produkts	65 mm
Nettogewicht	0.223 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.307 kg
E-Nummer (Finnland)	2712038

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5628
-------------------------------	-----------------

## Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CSF423005D1002
-----------------------------------	-----------------

## Hauptdokumente

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001445 - Differenzstrom-Überwachungsgerät
ETIM 9	EC001445 - Differenzstrom-Überwachungsgerät
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85364190
UNSPSC	39121601
eClass	V11.0 : 27371809
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4878 >> Residual current release for power circuit breaker
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) → Fehlerstromanzeigen, RCMs

