


LINEDO single IP20

312563.000 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859720270
L 1700, B 58, H 76

pendelmontage
aluminium, geanodiseerd



Prachtige pendelarmatuur. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel geëloxeerd. Eindkappen aluminium gepoedercoat, zonder zichtbare schroeven. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). 2-punts staalkabelophanging, vrij positioneerbaar en variabel in hoogte verstelbaar. Met aansluitkabel (2,5 m). Bestel de plafondcup apart als u die nodig heeft. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 ($UGR \leq 19$).

Productgegevens


Lengte L	1700 mm
Breedte B	58 mm
Hoogte H	76 mm
Pendellengte LP	100-1500 mm
Gewicht	3.6 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	4550 lm
Systeemvermogen	31 W
Armatuur efficiëntie	147 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	16,7
Uitstralingshoek	59°
Levensduur	80000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	16
Armaturen aan zekering B16A	26
Armaturen aan zekering C10A	32
Armaturen aan zekering C16A	51
Inschakelstroom / Inschakeltijd	41 A / 124 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	86 96 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 50 °C
Goedkeuringsmerk	ENEC, VDE
Conformiteitsmerkteken	CE

LINEDO single IP20

312563.000 | Pendelarmaturen



Toebehoren



982575.010
Plafondcup