



- uitlezen en beschrijven van RFID-data-dragers, ongeacht de plaats
- Handheld met UHF-antenne
- Besturingssysteem Windows Embedded CE 6.0 (CN)
- Incl. TURCK RFID software TA-UHF (CN/EN) voor het lezen en schrijven van tags
- Klantspecifieke toepassingssoftware kan op aanvraag worden gerealiseerd
- Met WLAN 802.11a/b/g/n en Bluetooth-radio-interface
- Beschermingsklasse IP65
- Bestand tegen meerdere vallen van een hoogte van 1,5 m op glad beton
- Incl. accu PD-IDENT-TA-4680, docking-station PD-IDENT-TA-DOCK met voeding en USB-kabel, bedieningspen met houder PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT

Type	PD-IDENT-UHF-RWBTA-920-925
Ident no.	7030644
Type	PD-IDENT-UHF-RWBTA-920-925
Identnr.	7030644
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+60 °C
Elektrische gegevens	
Datatransmissie	elektromagnetisch wisselveld
Technologie	UHF (860...960 MHz)
Arbeidsfrequentie	920...925 MHz
Gebruiksregio (UHF)	China (920,5...924,5 MHz)
Radio- en protocolnormen	ISO 18000-63
	EPCglobal Gen 2
Uitgangsvermogen	1W, instelbaar
Antennepolarisatie	lineair horizontaal
Eigenschappen apparaat	Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz
Memory	4GB Flash ROM; 512MB RAM
Display	3.7", 640 × 480, Touch screen-display
Klavier	55 Toetsen
Accucapaciteit	4680 mAh
Communicatie via	Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n
Meegeleverde software	Turck RFID software, SDK gratis beschikbaar
Operating system	Windows Embedded CE 6.0
Barcode	zonder barcode
Aansluittype docking station	USB (serieel)
Mechanische gegevens	
Afmetingen	260x 100x 50mm
Materiaal behuizing	Kunststof, zwart
Beschermingsgraad	IP65

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	RS232-adapterkabel voor de directe aansluiting van de TA-handheld op een apparaat met RS232-interface (bv. PLC, PC)	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	reservestiften (5 stuks)	
PD-IDENT-TA-STY-LUS-HOLDER-KIT	7030549	Bedieningspen met houder (alleen bruikbaar zonder pistoolgreep)	
PD-IDENT-TA-POUCH	7030548	draagtas voor de TW- en TA-handhelds zonder pistoolgreep	
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY	7030597	voeding	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Dockingstation incl. voeding	
PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET	7030595	Ethernet-adapter voor het dockingstation	
PD-IDENT-TA-4680	100004934	Reserveaccu 4680 mAh	