



54001610	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SKINDICHT® BL mit O-RING</b>	

Der SKINDICHT® BL mit O-Ring montiert, ist ein Blindstopfen für vorhandene Gehäusebohrungen, die noch nicht benutzt werden. Der Blindstopfen ist mit einem Schraubschlitz versehen, wodurch die Montage wesentlich vereinfacht wird



#### Maßtabelle:

Art. Nr.	PG	ØA [mm]	C [mm]	D [mm]	O-Ring
54001610	PG 7	14	8	5	10 x 1,5
54000071	PG 9	17	9	6	13 x 1,5
54000040	PG 11	20	9	6	16 x 1,5
54001630	PG 13,5	22	9,5	6,5	18 x 1,5
54001640	PG 16	24	9,5	6,5	20 x 1,5
54001660	PG 21	30	11	7	26 x 2
54001620	PG 29	39	12	8	34 x 2
54001650	PG 36	50	15	9	44 x 2
54001670	PG 42	57	16	10	50 x 2
54001680	PG 48	64	16	10	55 x 2

**Material:** Messing vernickelt  
O-Ring : NBR

**Schutzart:** mit O-Ring IP 68

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB54001610DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------