

Axyl Opera

THORN


96701715 AXYL OPERA S WO 1L 930 NB RD ANT

LED 4W AXYL_OP_S_NB930 IP67 IK09  


Axyl Opera

AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, eng strahlend. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K...


Abmessungen: 85 x 85 x 125 mm
Leuchten Leistung: 3,6 W
Leuchten Lichtstrom: 169 lm
Leuchten Lichtausbeute: 47 lm/W
Gewicht: 0,77 kg



TLG_AXYL_F_OPERA_S_WO_NB_ANT.jpg



TLG_AXYL_M_OPERA_S.wmf



96701715.idt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 169 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 47 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 90
Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
Bemessungslebensdauer (B10)*:
L80 70000 h bei 25 °C
Betriebsgerät: 0x LED_DRV
Leuchten Leistung*: 3,6 W Leistungsfaktor = 0,45
Steuerung: Dali2Dim
Eta: 0,99 Eta oben: 0,99 Eta unten: 0,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting