

# DEECOS S mini track-in

742248.003.1.730 | Opbouwspots



Opbouwspots  
4051859811077  
D 87, H 135

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila  
aan de wand  
gitzwart, mat (RAL 9005)




LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave Ra>90. Superspot-versie met kleine spot-LED. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. In de adapter geïntegreerde Track-In controller. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikker-vrij licht en stroboscoopeffect. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.


### Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diameter D                                  | 87 mm                    |
| Hoogte H                                    | 135 mm                   |
| Gewicht                                     | 0.62 kg                  |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 2500 lm                  |
| Systeemvermogen                             | 22 W                     |
| Armatuur efficiëntie                        | 114 lm/W                 |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 14                       |
| Uitstralingshoek                            | 13°                      |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B10)        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 92                       |
| Kleurtolerantie                             | 2                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar        |
| Controle                                    | smart+free (Bluetooth)   |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 17                       |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 27                       |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 28                       |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 44                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 18 A / 2 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 100 100 100 100 100      |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                    |
| Beschermingsklasse                          | II                       |
| Gloeidraadtest                              | 650°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK06                     |
| Omgevingstemperatuur                        | 25 °C                    |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                  |

## Toebehoren




982370.000  
Afdekglas, helder



982371.003  
Anti-verblindingshoningraatrooster




982421.002  
Kunststof ring wit voor lens.



982369.043  
Lens corridor ovaal



982370.010  
Afdekglas, gesatineerd



982369.003  
Lens spot



982368.003  
Reflector spot



982419.002  
Kunststof ring wit voor reflector.