


LARUTA

612210.004 | Luminaire pour mât



Luminaire tête de mât
4051859376453
D 650, H 610

Montage sur mât
argent, mat (env. RAL 9006)



Luminaire à monter au sommet d'un mât aux lignes épurées et à la technologie LED moderne. Corps de luminaire en aluminium, bras en fonte d'aluminium avec entrée de câble intégrée et inserts filetés en inox, traités époxy et résistant au brouillard salin. Optique de réfracteur à LED Multichip. Module d'éclairage en aluminium à vitrage ESG, traité époxy. Répartition asymétrique de la lumière pour l'éclairage des surfaces. Sommet du mât pour tête de Ø 76 mm. Avec vis en inox. CityTouch Ready : le luminaire peut au besoin être équipé de composants City-Touch. Réducteur pour tête de mât (D 60 mm) à commander séparément.

Données du produit

Diamètre D	650 mm
Hauteur H	610 mm
Poids	14.2 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	7200 lm
Puissance du système	86 W
Efficacité lumineuse	84 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	33
Angle de rayonnement	65°/70°/65°/70°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Tolérance de couleur	5
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 2
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	7
Luminaire sur sécurité B16A	11
Courant d'appel / Temps d'allumage	65 A / 160 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	23 62 98 100 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



982436.000
Douille de réduction Ø 60 mm



61199.009
Coffret de raccordement des câbles