


VB2-FKM5-2FSM4.4

2-voudige verdelersystemen – Y-verdeler zonder kabel,
contraconnector M12 × 1 - 2x connector M12 × 1



Technische gegevens



Type	VB2-FKM5-2FSM4.4
Identnr.	6934914
I/O-verdeler	Verdeler, 2
Connector A	Contraconnector, M12 × 1
Aantal polen	5/4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FKM/FPM
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respec- teren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	2 x connector, M12 × 1
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	48 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigen- schappen	
in bewogen toestand	-30 °C...+90 °C

Kenmerken



- M12-contraconnector, 5-polig
- M12-connector, 4-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67

Contactconfiguratie



Toebehoren

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



draaimomentsleutelset; greep met
instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0
Nm, instelwerktuig draaimoment,
gaffelsleutel voor M8 (SW9),
gaffelsleutel voor M12 (SW14)