

Productdatablad

Bewegingsmelder mini basic


Artikelnr.

BM 360 MB WW

Bewegingsmelder mini basic
Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 24 ... 32 V SELV
Stand-by-vermogen:	< 0,1 W
Stroomverbruik:	max. 4 mA
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid:	10 ... 100 % (geen condensatie)
Isolatieklasse:	III
Beschermingsgraad:	IP 44
Bewegingsregistratie	
Detectiehoek:	360°
Reikwijdte:	Ø ca. 6 m (montagehoogte 3 m)
Schakeluitgang	
Doorslagspanning:	40 V
Stroombelastbaarheid apparaat:	max. 50 mA
Belasting:	max. 0,15 W
Afmetingen	
Plafonduitsparing (Ø x D):	44 x 35 mm
Afmetingen (Ø x H):	53,5 x 38 mm (met designring)
Leidingslengte:	max. 30 m
Max. dikte van verlaagd plafond:	ca. 25 mm
Inbouwdiepte:	min. 35 mm
Afstand tussen verlaagd plafond en betonplafond:	min. 20 mm
Designring Ø binnen:	35,6 mm
Designring Ø buiten:	53,5 mm
Aufbauhöhe Designring:	1,8 mm
Aufbauhöhe Linse:	5,5 mm

Nalooptijd: ca. 10 s
Kleur:
 alpine wit

Nalooptijd::
 ca. 10 s

IP De beschermingsgraad IP 44 is gegarandeerd.