




Plafondarmaturen
4051859985549
L 485, B 125, H 250

Plafondmontage (opbouw)
aluminium, geanodiseerd



Rechthoekige aanbouwarmatuur in klassiek design. Voor vluchtrouteaanduiding. Behuizing aluminium met hoekverbindingen kunststof. Kunststofschilden opaal met vluchtwegafbeelding eenzijdig/tweezijdig. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssysteem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	43 m
Lengte L	485 mm
Breedte B	125 mm
Hoogte H	250 mm
Gewicht	2.72 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	7,3 W
Systeemvermogen, noodvoeding	7,3 W
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	72
Armaturen aan zekering B16A	115
Armaturen aan zekering C10A	90
Armaturen aan zekering C16A	144
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	22 49 75 58 100
Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC