


B8141-0/PG9

Toebehoren voor sensoren en actuatoren –
Confectioneerbare connector
Contraconnector M12 × 1, recht



Technische gegevens


Type	B8141-0/PG9
Identnr.	6904901
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Bedekt met optalloy-laag
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Kunststof, PA, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Dichting schroefdraad	kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	min. 6...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm ²
Aansluittype	schroef-/klimaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 8 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+85 °C

Kenmerken



- kunststoffen montagehoer
- UL-certificaat
- schroef-/klimaansluiting
- A-codering
- 4-polig
- PG9 schroefdraad
- kabel diameter 6.0 ... 8.0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Certificaten

cULus erkend
