




PURI

spot voor eenfase hoogspanningsrail, QPAR51, mat zwart, max. 50 W, incl. eenfase adapter

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot PURI met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogspanning-railsysteem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU10-fitting voor halogeen en led lichtbronnen geschikt. Voor halogeenlichtbronnen met 5 cm diameter wordt een decoratiering om op de lichtbron te plaatsen meegeleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Art.nr.: | 143390 |
| Fitting | GU10 |
| Lichtbronnen | QPAR51 |
| Aantal fittingen | 1 |
| Inclusief lampen | Geen |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Kantelbereik | 85 ° |
| Horizontaal draaibereik | 350 ° |
| Lengte | 8.3 cm |
| Hoogte | 7.4 cm |
| Diameter | 3.6 cm |
| Nettogewicht | 0.135 kg |
| Brutogewicht | 0.181 kg |
| IP-code | IP 20 |
| Veiligheidsklasse | II |
| Montagebeschrijving | Rail plafond,Rail wand |
| Wattage | 50 W |
| Kleur | zwart |
| BIG WHITE pagina | 478 |

Aanbevolen Lichtbronnen

| | |
|---------|--|
| 1004972 | Led QPAR51 , lichtbron GU10 2700 K 36° |
| 1004973 | Led QPAR51 , lichtbron GU10 3000 K 36° |
| 1005077 | Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, zwart |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , led licht- bron 6W 2200 2700K CRI90 36 |