

Equaline

THORN

96634928 EQL B 840 HF L2000 HO



Equaline

Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. { Various2}. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K

Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

Abmessungen: 1997 x 58 x 64 mm
Gewicht: 2 kg



TLG_EQUAL_F_LEDMOD.jpg

Lampenposition: STD - Standard
Betriebsgerät: 1 x 28000683 LC 75W 350-1050mA
flexC Ip EXC

Leuchten Leistung*: 44,7 W Leistungsfaktor = 0,95
Wartungskategorie CIE 97: A - Freistrahrende
Lichtleiste

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting