## **Omega Pro 2**

## 92919014 OP2 3000-840 OP HFIX 3X12D





**LED** 24W OP2LOP-840 60598-1 RG 0

IEC EN











## Omega Pro 2

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP44\_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), opale Optik für breitstrahlende Lichtverteilung. Elektrischer Anschluß via werkzeugfreie Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K,


Farbwiedergabeindex min.: 80

Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm Leuchten Leistung: 23,7 W Leuchten Lichtstrom: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W


Gewicht: 5,75 kg



TLG OMP2 F RH PDB.jpg



TLG\_OMP2\_M\_L.wmf



TLG\_SP\_0044051.ldt

Lampenposition: STD - Standard

Lichtquelle: LED

Leuchten Lichtstrom\*: 2850 lm Leuchten Lichtausbeute\*: 120 lm/W Farbwiedergabeindex min.: 80

Betriebsgerät: 1 x 28000671 LCA 25W 350-1050mA

one4all SR PRE

Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000 Kelvin

Farborttoleranz (initial MacAdam): 3 Mittlere Bemessungslebensdauer\*:

L90 50000 h bei 25 °C

Leuchten Leistung\*: 23,7 W Leistungsfaktor = 0,97

Standby Leistung\*: 0,15 W

Steuerung: Dali2Dim dimmbar bis 10%

Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.