

Produktdetails

6811 EB-500

6811 EB-500 Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE mini Passiv Infrarot alpinweiß waagrecht 360 ... 360 ° IP20



Allgemeine Informationen

Typ	6811 EB-500
Bestellnummer	2CKA006800A2517
EAN	4011395148037
Beschreibung	6811 EB-500 Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE mini Passiv Infrarot alpinweiß waagrecht 360 ... 360 ° IP20

Langbeschreibung	Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 6 m Durchmesser. Geringe Aufbauhöhe durch separates Sensor / Aktor Konzept. Erfassungsempfindlichkeit stufenlos einstellbar. Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Überwachungsdichte: 19 Sektoren mit 76 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 min. - 15 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
------------------	--

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-ba_0273_1_7248_6811_500
--------------------------------	-------------------------------

Technische Daten

230 V

Bemessungsspannung (U_r)	
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Strombereich	Maximum 80 A
Frequenz (f)	50...50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Maximale Schalleistung	2000 W
Verlustleistung	1.5 W
Messbereich	Diameter Detection range on floor 6 m
Anzahl Ausgänge	1
Bauform	Busch-Watchdog®
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 60 Sekunde(n)
Belastungsart	230 V incandescent lamps
Montageart	Built-in
Sensortyp	Passiv Infrarot
Ausführung der Oberfläche	Oberflächenschutz: Unbehandelt Oberflächenbehandlung: Matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beleuchtungsstärke	10 ... 1000 lx
Ausführung	Präsenzmelder
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6391
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	75 mm
Höhe des Produkts	130 mm
Tiefe des Produkts	150 mm
Nettogewicht	176 g
Einbautiefe (t_2)	77 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.176 kg

Zolltarifnummer	85365080
E-Nummer (Finnland)	2619331
E-Nummer (Schweden)	1300063
Herkunftsland	China (CN)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1989
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000133 - Bewegungsmelder komplett
ETIM 9	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144007

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Präsenzmelder → Standard Serie

