


TRIONA square

312657.002.76 | Luminaires en applique



Plafonniers et appliques
4051859920243
L 696, B 696, H 88

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)



Luminaire de surface apparent LED carré décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. Appareillage intégré. DALI variable. Convient pour le câblage traversant.

Données du produit

Longueur L	696 mm
Largeur B	696 mm
Hauteur H	88 mm
Poids	12.9 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	9500 lm
Puissance du système	76 W
Efficacité lumineuse	125 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	23,1
Angle de rayonnement	107°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	8
Luminaires sur sécurité B16A	13
Luminaires sur sécurité C10A	14
Luminaires sur sécurité C16A	22
Courant d'appel / Temps d'allumage	53 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE