

LIGHTSTREAM midi

722286.114.76 | Scheinwerfer



Strahler
4051859956983
L 516, B 220, H 56

Mast, Universale Montage
silber, matt (ca. RAL 9006)



Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch bandförmige Lichtverteilung für schmale Straßen und Wege nach DIN EN 13201 Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 8 m. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	516 mm
Breite B	220 mm
Höhe H	56 mm
Gewicht	5.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	12800 lm
Bemessungsleistung	93 W
Systemeffizienz	138 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	37,5
Ausstrahlwinkel	69°/43°/69°/2°
Lebensdauer	100000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	7
Leuchten an Sicherung B16A	11
Einschaltstrom / Einschaltzeit	65 A / 160 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 80 99 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



61199.009
Kabelübergangskasten



982977.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm²
und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.



982058.000
Wandausleger, 500 mm, unlackiert



982049.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982050.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982524.004
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982093.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm



982591.004
Wandausleger, pulverbeschichtet



982588.004
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.004
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet



982590.004
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982983.000
Reduzierstück Ø 42 mm



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 x 1,5 mm²
und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.



982086.000
Wandausleger, 1000 mm, unlackiert



982049.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, silber, matt
(ca. RAL 9006)



982050.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, silber, matt
(ca. RAL 9006)



982092.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm



982591.000
Wandausleger, unlackiert



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm

Module



982978.004
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.



983117.004
Montagebügel



983164.004
Montagebügel