



**Produktbeschreibung**

- Pigtails, 12xSC, OM4, 2m
- MM-Faser, G50/125 Åm, Grade B oder SM-Faser, E9/125 Åm, Grade B
- Farbfolge gem. IEC 60304
- SC-Stecker einseitig montiert
- Entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- ISO 61754-4
- mit Prüfprotokoll
- Länge 2 m

**Merkmale**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Allgemein</b>                     |  |
| Ausführung                           | Push-Pull Verriegelung   |
| Einbausituation                      | 12-farbig sortiert   |
| Klassifikation                       | OM4  |
| Halogenfrei                          | Ja   |
| Herstellland                         | CN   |
| GTIN (EAN)                           | 4043921664704  |
| <b>Montagearten</b>                  |  |
| Geräteein-/anbau                     | Ja   |
| <b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b> |  |
| Kabellänge mm                        | 2.000  |
| Kabelaufbau                          | 50/125µm, Grade B3   |
| Nettogewicht Stück kg                | 0,045  |
| <b>Zertifizierungen</b>              |  |
| RoHS konform                         | Ja   |
| <b>Logistikinformationen</b>         |  |
| Verpackung                           | Polybeutel   |
| VPE Menge                            | 1  |
| VPE Gewicht kg                       | 0,078  |
| VPE Abmessung Breite mm              | 210  |
| VPE Abmessung Höhe mm                | 190  |
| VPE AbmessungTiefe mm                | 10   |
| <b>Referenzen</b>                    |  |
| Ähnlicher Artikel                    | 228040102, 228040502, 228040702, 228040802, 228040902, 228041102   |
| Zubehörartikel                       | 228030506, 228030512, 228030606, 228030612, 228030706, 228030712, 228030806, 228030812, 228030906, 228030912, 228060500, 228060600, 228060700, 228060800, 228060900, |

228070000, 228070100, 228070200, 228070312, 228070400