

55507040	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® REC	

SILVYN® REC ist eine End-Kappe für SILVYN® FPAS Schutzschläuche.



- Material:** TPE
- Eigenschaften:** Vermeidung von Kabelverletzungen
Für grob- und feinprofilierten Wellschläuche
Schnelle Montage
Öl-Beständig
- Temperaturbereich:** -50°C bis +120°C
- Farbe:** Schwarz (UV-Beständig)

Norm Referenz: 

Bemerkung: Phosphor-, Schwefel- und Halogenfrei

Schutzart: Bis IP68 in Abhängigkeit des Kabels

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Gesamt Höhe mm	Lichtweite	Klemmbereich mm
5550 7040	SILVYN® REC	10	27	20,5	3,0 - 7,0
5550 7041	SILVYN® REC	13	27	20,5	3,0 - 7,0
5550 7042	SILVYN® REC	16	33,6	22,7	3,0 - 11,0
5550 7043	SILVYN® REC	21	38,3	28,4	3,0 - 15,0
5550 7044	SILVYN® REC	28	40,8	36,2	3,0 - 21,0
5550 7045	SILVYN® REC	34	42,3	42,5	3,0 - 25,0
5550 7046	SILVYN® REC	42	47	51,3	3,0 - 34,0
5550 7047	SILVYN® REC	54	51,9	63,1	3,0 - 46,0



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmt Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55507040DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------