



LEDIRM62X62W

beeldverwerking – ringlicht




Technische gegevens

Type	LEDIRM62X62W
Identnr.	3012406
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	IR
Aslengte	850...940 nm
LED-levensduur (L70)	20000 h
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 100 mA
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP20
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Kenmerken

- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: infrarood
- spanningsvoeding: 24 VDC
- kabel, 2m

Aansluitschema



Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.