




Pendelarmaturen
4051859740001
D 60, H 340

pendelmontage
gitzwart, mat (RAL 9005)




Cilindrische pendelarmatuur. Behuizing spuitgietaaluminium gepoedercoat. Plafondcup plaatstaal gepoedercoat met magneetbevestiging. Zonder gereedschap te vervangen optische module met lens van kunststof (polycarbonaat) voor beste homogeniteit van de lichtkegel. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Beste kleurweergave Ra>90. Transparante pendelkabel 3 m, inkortbaar. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect.

Productgegevens

Diameter D	60 mm
Hoogte H	340 mm
Pendellengte LP	3000 mm
Gewicht	1.11 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	1150 lm
Systeemvermogen	16 W
Armatuur efficiëntie	72 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,1
Uitstralingshoek	52°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	92 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982801.003
Anti-verblindingshoningraatrooster



982802.010
Afdekglas, gesatineerd




982803.013
Reflector flood



982804.023
Lens wide flood



982806.002
Kunststof ring wit voor reflector.




982802.000
Afdekglas, helder



982803.003
Reflector spot



982804.013
Lens medium



982805.003
Lens corridor ovaal



982807.002
Kunststof ring wit voor lens.