


Produktdetails

20 EUCBUSB-83

20 EUCBUSB-83 Steckdose SCHUKO® Safety+ alusilber - 63x63

Verkäuflich, aber ersetzt durch



Allgemeine Informationen

Typ	20 EUCBUSB-83
Bestellnummer	2CKA002011A6160
EAN	4011395164358
Beschreibung	20 EUCBUSB-83 Steckdose SCHUKO® Safety+ alusilber - 63x63
Langbeschreibung	Mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. Keine Datenübertragung möglich. Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Technische Daten

Funktion	with enhanced contact protection Safety+ USB
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Sekundärspannung	5 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50...50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Verlustleistung	0.1 W

Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Ausgänge	USB Typ A 1
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Belastungsart	SCHUKO-Steckdose
Montageart	Unterputzmontage
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Kralle Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	lackiert matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Beschriftung	ohne
RAL Nummer	RAL 9006 - weißaluminium
Farbe	alusilber
Sicherheitsfunktionen	Safety+

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5 ... +35 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3461
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
--------------------------------------	------

Abmessungen

Nettogewicht	0.16 kg
Einbautiefe (t ₂)	35 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.16 kg
Zolltarifnummer	85366990
Nachfolgeprodukt	2CKA002011A6271
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0530
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen

