


PASCALA square

901805.004.76 | Downlights empotrables



Downlights empotrables
4051859918554
L 242, B 242, H 3

Montaje empotrado en techo
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



Downlight empotrable de alta calidad.. Soporte de chapa de acero, galvanizado. Anillo interior y exterior cuadrado de aluminio inyectado. Corona brillante, gracias al anillo de aluminio inyectado de diseño especial como cierre del reflector.. Material del reflector: MIRO-SILVER® con una reflexión de luz de 98%. Construcción redonda patentada, perfilada en cono truncado. MultiLumen: 16 niveles lumínicos pueden fijarse en obra, con pasos de 200 lm aprox. usando un interruptor en el convertidor. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Equipos en caja separada, con línea de conexión. Línea de conexión L 400 mm. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos.

Datos del producto

Longitud L	242 mm
Anchura B	242 mm
Altura H	3 mm
Diámetro de empotrado DA	228 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	156 mm
Grosor de techo S	6-35 mm
Espacio de instalación longitud LE	340 mm
Espacio de instalación anchura BE	540 mm
Espacio de instalación altura HE	160 mm
Peso	1.19 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1650 lm 2550 lm 3450 lm 4950 lm
Potencia de referencia	11 W 19 W 26 W 39 W
Rendimiento del sistema	127 lm/W 133 lm/W 134 lm/W 150 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	15,7 17,2 18,2 19,5
Ángulo de apertura	57°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	92
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	30
luminarias en el fusible C10A	23
luminarias en el fusible C16A	36
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	50 A / 10 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	95 100 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 25 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982552.002
Marco de saneamiento para luminarias empotrables