




## GALEN 60 SP

Indoor Single Colour led-profiel antraciet CCT-switch 3000/4000 K

Dankzij de geïntegreerde montagehouder en de spat-waterdichte aansluit- en verbindingkabel is het GALEN LED-profiel snel en eenvoudig aan de wand, op het vloer of aan het plafond te installeren. De favoriete toepassing is de verlichting van displays en borden. Daarbij zorgt de praktische CCT-switch voor extra flexibiliteit, omdat de lichtkleur via een schakelaar op de buitenzijde kan worden ingesteld tussen 3000K (warmwit) en 4000K (neutraalwit). Robuust geproduceerd en voorzien van sterke leds, daarmee is de GALEN ideaal als het gaat om een effectvolle of functionele verlichting in de buitenomgeving van shops, hotels, gastronomie of in bedrijfsmatige gebouwen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003447
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	450mA
Breedte	60 cm
Hoogte	6.2 cm
Diepte	11.3 cm
Nettogewicht	1.703 kg
Brutogewicht	1.849 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK03
Slagvastheid	0,35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Vloer, Wand
Aantal bij doorlussen	12
Wattage	18 W
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	54000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C

## Lichtbron

916615	
--------	---

## Accessoires

231960	AANSLUITKABEL , voor GALEN outdoor wandarmatuur, zwart, 5 m
231961	VERBINDINGSKABEL , voor GALEN outdoor wandlamp, zwart, 1 m

maximale omgevingstemperatuur	45 °C
BIG WHITE pagina	591