



Decken- und Wandleuchten
4051859082682
D 620, H 160

Deckenanbau, Wandanbau
weiß




Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	620 mm
Höhe H	160 mm
Gewicht	4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4250 lm
Bemessungsleistung	38 W
Systemeffizienz	112 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19,8
Ausstrahlwinkel	down 117° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	14
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 92 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



08-311173.042
Ersatzdiffusor