


FLAT SLIM square

312540.0031 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859502647
L 430, B 430, H 67

Deckenanbau, Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)



Dekorative quadratische LED Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Diffusor Kristallglas glänzend, innen lackiert mit Montagefixierung. Diffusor mit Rahmen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verklebt. Befestigung des Diffusors mit Clip-System. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar. Werkseitig keine Voreinstellung, Farbtemperatur muss bei Installation eingestellt werden.

Produktdaten

Länge L	430 mm
Breite B	430 mm
Höhe H	67 mm
Gewicht	9.17 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 4150 lm 2900 lm 4000 K: 4450 lm 3100 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 40 W 27 W 4000 K: 40 W 27 W
Systemeffizienz	3000 K: 104 lm/W 107 lm/W 4000 K: 111 lm/W 115 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 22,3 21,1 4000 K: 22,6 21,3
Ausstrahlwinkel	down 119° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 76 94 93 100
Schutzart	IP 40 Deckenmontage IP 65 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM square

312540.0031 | Decken- und Wandleuchten



Ersatzteile

982676.0031
Ersatzglas