





Proyectores
4051859729723
D 60, H 110

Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared
blanco tráfico mate (RAL 9016)




Proyector LED de montaje en superficie y diseño moderno, con aletas de refrigeración ocultas. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Anillo de material sintético negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Mejor reproducción cromática Ra>90. Con adaptador universal para carriles de corriente trifásica 230 V. Apto para Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared. Equipo Track-In integrado en el adaptador. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, vidrios decorativos, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco.

Datos del producto

Diámetro D	60 mm
Altura H	110 mm
Peso	330 g
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso nominal	1650 lm
Potencia de referencia	16 W
Rendimiento del sistema	103 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19
Ángulo de apertura	19°
Vida útil	50000 h (L90/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	92
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	33
luminarias en el fusible B16A	53
luminarias en el fusible C10A	53
luminarias en el fusible C16A	84
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	9.5 A / 16 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	100 100 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE

Accesorio



982801.003
Celosía de panal para antideslumbramiento



982802.010
Difusor, satinado



982803.013
Reflector flood



982804.023
Lente wide flood



982806.002
Anillo de material sintético blanco para el reflector.



982802.000
Difusor, claro



982803.003
Reflector spot



982804.013
Lente medium



982805.003
Lente ovalada, modo pasillo



982807.002
Anillo de material sintético blanco para la lente.