


REM-105SA1S-9D32B-B1M12/N46

Absolute encoder - Multiturn

Industrial-Line





Kenmerken

- Synchroflens, Ø 58 mm
- Volle as, Ø 9,525 mm x 22,225 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- -40...+80 °C
- max. 8000 omw/min (continue werking: 5000 omw/min)
- 10...30 V DC
- CANopen
- Connector, M12 × 1, 5-polig
- Singleturn-resolutie 14 bit schaalbaar, standaard 14 bit
- Multiturn-resolutie max. 16 Bit over totale resolutie schaalbaar
- Totale resolutie 32 bit schaalbaar, standaard: 25 bit

Technische gegevens

Type	REM-105SA1S-9D32B-B1M12/N46
Identnr.	100011426
Meetprincipe	optisch
Algemene gegevens	
Max. Rotational Speed	8000 rpm
Traagheidsmoment van de rotor	3 x 10 ⁻⁶ kgm ²
Absolute nauwkeurigheid (bij 25 °C)	± 0.015 °
Uitgangstype	Absoluut-multiturn
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Eigen stroomopname	80 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Ja
Communicatieprotocol	CANopen
Interface	CAN-High-Speed conform ISO 11898, basis- en Full-CAN, CAN-specificatie 2.0 B
Node ID	1...127 mit Software konfigurierbar; Werkseinstellung: 63
Baudrate	10 tot 1000 kBit/s, software configureerbaar
Mechanische gegevens	
Bouwworm	volle as
Flenstype	synchroflens
Flensdiameter	Ø 58 mm
Astype	Massieve as
Asdiameter D [mm]	9.525


Aansluitschema



Technische gegevens

Golflengte L [mm]	22.225
Asmateriaal	niet roestend staal
Materiaal behuizing	spuitgegoten zink
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Axiale asbelastbaarheid	40 N
Radiale asbelastbaarheid	80 N
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+80 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s²), 55...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	250 g (2500 m/s²), 6 ms
Beschermingsgraad	IP65
Protection class shaft	IP67

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	FSM-2FKM57	6622101	CANopen/DeviceNet/stroomtoevoer T-stuk, 1x M12-connector, 2x M12-connector, 5-polig
	RKC5701-5M	6931034	Buskabel voor CAN (DeviceNet, -CANopen), M12-connector, recht, kabellengte: 5 m, mantelmateriaal: PUR, antraciet, cULus-certificaat; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com