


# FLAT POLYMERO

311945.002.1.191 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques  
4051859368403  
D 360, H 100

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc




Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Luminaire esclave. Uniquement en association avec le luminaire sur mât correspondant.

## Données du produit

Diamètre D	360 mm
Hauteur H	100 mm
Poids	1.26 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1100 lm
Puissance du système	12 W
Efficacité lumineuse	92 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	18,3
Angle de rayonnement	down 115° up 180°
Durée de vie	50000 h (L70/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	132
Luminaires sur sécurité B16A	212
Luminaires sur sécurité C10A	132
Luminaires sur sécurité C16A	212
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 89 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

## Pièces détachées



08-311161.012  
Diffuseur de rechange