


FLAT SLIM disc

312639.004.19 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859774112
D 480, H 75

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)




Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K. Met geïntegreerde bewegingsmelder en lichtsensor. HF-bewegingsmelder met een DALI-interface en een Bluetooth®-interface voor het schakelen, dimmen en verbinden van afzonderlijke armaturen tot een complexe verlichtingsinstallatie. Parameters van de bewegingsmelder (plafondmontage tot 4,0 m of wandmontage tot 2,5 m): HF-melder 5,8 GHz met geïntegreerde corridor-functie. Detectiehoek 30°-150°. Detectiebereik tot 6 m radiaal, afhankelijk van de montagesituatie en de diffusor/afdekking. Wachtijd, daglichtdremmel en gevoeligheid instelbaar via app. Sensoren via Bluetooth® koppelbaar.

Productgegevens

Diameter D	480 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	4.57 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 2450 lm 3850 lm
	4000 K: 2500 lm 4000 lm
Systeemvermogen	3000 K: 25 W 41 W
	4000 K: 25 W 41 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 98 lm/W 94 lm/W
	4000 K: 100 lm/W 98 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 19,2 20,7
	4000 K: 19,2 20,9
Uitstralingshoek	down 115°
	up 134°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	Sensoriek
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	34
Inschakelstroom / Inschakeltijd	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 92 81 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



982972.002
Reserve-LED-module



982903.002
Reserveglas