

Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde, klapdeksel, tekstvenster en functie-indicatie



Artikelnr.

LS 1520 NAKLKO LG

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~

met klapdeksel (met terugstelveer)
 met tekstvenster 9 x 39 mm
 met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN (volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
 met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)
 met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders 2,5 mm²

Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.

Functie-indicatie zonder spanningsonderbreking vanaf de voorzijde te verwisselen

Reserveonderdeel:

Plexiglas afdekking art.nr. LS 90 NA

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
 lichtgrijs

Materiaal:
 thermoplast

- IP** Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.
- P** Kleurendruk mogelijk
- L** Lasergravures mogelijk