


NUMINOS® CL PHASE S

Indoor led plafondopbouwlamp zwart/zwart 3000 K 24°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Ook met de NUMINOS® CL PHASE S led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1020 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|------------------------|
| Art.nr.: | 1004130 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 250mA |
| Hoogte | 16.2 cm |
| Diameter | 6.5 cm |
| Nettogewicht | 0.425 kg |
| Brutogewicht | 0.65 kg |
| Veiligheidsklasse | I |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Wattage | 10.42 W |
| Lumen | 1020 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| BIG WHITE pagina | 80 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|-------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|-------------------------------|