


H5231-0

Toebehoren voor sensoren en actuatoren –
Confectioneerbare connector
Contraconnector M8 × 1 / Ø 8 mm, haaks



Technische gegevens

Type	H5231-0
Identnr.	6902800
Connector A	Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen	3
Contacten	Brons, CuSn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Zink-aluminium, ZnAl, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	M9.5x1
Externe diameter van de leiding	min. 4...5 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.34 mm ²
Aansluittype	indringingstechniek
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	50 V _{AC} /60 V _{DC}
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-25 °C...+70 °C

Kenmerken



- metalen montage moer
- beschermingsgraad IP67
- Penetratietechniek
- 3-polig
- metr. schroefdraad M9,5 x 1

Contactconfiguratie

