

# TRIONA rectangle

312714.004.76 | Opbouwarmaturen



Plafond- en wandarmaturen  
4051859966067  
L 1560, B 350, H 88

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratieve rechthoekige LED aanbouw-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poedergelakt staal. Directe lichtuittreding via diffusor van niet-vergelend kunststof (PMMA) opaal. Indirecte lichtuittreding via vlak afsluitende diffusor van kunststof gesatineerd. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. Lichtuittreding direct 70%, indirect 30%. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Converter ingebouwd. DALI dimbaar. Geschikt voor doorvoerbedrading.

## Productgegevens

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Lengte L                                    | 1560 mm                       |
| Breedte B                                   | 350 mm                        |
| Hoogte H                                    | 88 mm                         |
| Gewicht                                     | 15 kg                         |
| Lichtbron                                   | LED                           |
| Kleurtemperatuur                            | #3000 K   #3000 K             |
| Effectieve lichtstroom                      | 17300 lm                      |
| Systeemvermogen                             | 144 W                         |
| Armatuur efficiëntie                        | 120 lm/W                      |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 21,7                          |
| Uitstralingshoek                            | down 108°/107°<br>up 97°/108° |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)             |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                            |
| Kleurtolerantie                             | 3                             |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                 |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar             |
| Controle                                    | DALI                          |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz    |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 12                            |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 20                            |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 21                            |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 33                            |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 20 A / 200 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 48 79 95 71 100               |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                         |
| Beschermingsklasse                          | I                             |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                        |
| Slagvastheid                                | IK03                          |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 35 °C            |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                            |