

Ceasr Opera, walk over

THORN

96701012 CESAR OPERA XL WO 16L 930 NB HFX ANT

LED 33W CESA_OP_XL_NB_930	IP67	IK09			
---------------------------	------	------	---	---	--


Ceasr Opera, walk over

Ceasr Opera, walk over, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, eng strahlend. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP67, Schlagfestigkeit: IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K..


Abmessungen: Ø275 x 245 mm
Leuchten Leistung: 33 W
Leuchten Lichtstrom: 2412 lm
Leuchten Lichtausbeute: 73 lm/W
Gewicht: 6,1 kg



TLG_CESA_F_OPERA_XL_WO_NB_ANT.jpg



TLG_CESA_M_OPERA_XL_WO.wmf



96701012.idt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 2412 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 73 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 90
Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
Bemessungslebensdauer (B10)*:
L80 70000 h bei 25 °C
Betriebsgerät: 1x LED_DRV
Leuchten Leistung*: 33 W
Steuerung: Dali2Dim
Eta: 0,99 Eta oben: 0,99 Eta unten: 0,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting