


LEVIDO SWING round

901836.002.76 | Inbouwspots



Inbouwspots
4051859944874
D 91, H 2

Plafondmontage (inbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)



Ronde inbouwspot met zeer kleine afmetingen. Afdekking spuitgietaluminium gepoedercoat. Koud geëxtrudeerd koelelement aluminium. Reflector aluminium hoogglans geanodiseerd. Met veiligheidsglas. $\pm 25^\circ$ richtbaar. Lichtverdeling breedstralend. Uitstralingshoek 54° . Multi-Lumen: De lumenstroom is instelbaar in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Armatuurbevestiging met veersysteem. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor doorvoerbedrading. Plaat van opale kunststof (PMMA) voor een gelijkmatig homogene lichtuittreding als toebehoren verkrijgbaar.

Productgegevens

Diameter D	91 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	78 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	80 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	200 mm
Installatieruimte breedte BE	200 mm
Installatieruimte hoogte HE	80 mm
Gewicht	410 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	730 lm 1150 lm
Systeemvermogen	7.5 W 12 W
Armatuur efficiëntie	96 lm/W 97 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,5 25,1
Uitstralingshoek	54°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	66
Armaturen aan zekering B16A	106
Armaturen aan zekering C10A	66
Armaturen aan zekering C16A	106
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4.24 A / 42 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	92 96 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 40 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 $^\circ$ C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	5 $^\circ$ C ... + 35 $^\circ$ C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

LEVIDO SWING round

901836.002.76 | Inbouwspots



Toebehoren



982184.002
Kunststof afdekglas opaal.