

Handheld met lithium-ionen-batterij

PD-IDENT-UHF-RWBTA-902-928



- uitlezen en beschrijven van RFID-data-dragers, ongeacht de plaats
- Handheld met UHF-antenne
- Besturingssysteem Windows Embedded CE 6.0
- Incl. TURCK RFID software TA-UHF (DE/EN/ES/FR/IT) voor het lezen en schrijven van tags
- Klantspecifieke toepassingssoftware kan op aanvraag worden gerealiseerd
- Met WLAN 802.11a/b/g/n en Bluetooth-radio-interface
- Beschermingsklasse IP65
- Bestand tegen meerdere vallen van een hoogte van 1,5 m op glad beton
- Incl. accu PD-IDENT-TA-4680, docking-station PD-IDENT-TA-DOCK met voeding en USB-kabel, bedieningspen met houder PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT

Type	PD-IDENT-UHF-RWBTA-902-928
Ident no.	7030642
Type	PD-IDENT-UHF-RWBTA-902-928
Identnr.	7030642
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+60 °C
Elektrische gegevens	
Technologie	UHF RFID
Gebruiksregio (UHF)	VS, Canada, Mexico (902...928 MHz)
Radio- en protocolnormen	ISO 18000-63
	EPCglobal Gen 2
Uitgangsvermogen	1 W, regelbaar
Antennepolarisatie	lineair horizontaal
Eigenschappen apparaat	
Memory	Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz
Display	4GB Flash ROM; 512MB RAM
Klavier	3.7, 640 × 480, Touch screen-display
Accucapaciteit	55 Toetsen
Communicatie via	4680 mAh
Meegeleverde software	Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n
Operating system	Turck RFID software, SDK gratis beschikbaar
Barcode	Windows Embedded CE 6.0
Aansluittype docking station	zonder barcode
	USB (serieel)
Mechanische gegevens	
Afmetingen	260x 100x 50mm
Materiaal behuizing	Kunststof, zwart
Beschermingsgraad	IP65
Certificaten	FCC ID: UZ721121559; IC ID: 109AN-21121559

Handheld met lithium-ionen-batterij

PD-IDENT-UHF-RWBTA-902-928

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	RS232-adapterkabel voor de directe aansluiting van de TA-handheld op een apparaat met RS232-interface (bv. PLC, PC)	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	reservestiften (5 stuks)	
PD-IDENT-TA-STY-LUS-HOLDER-KIT	7030549	Bedieningspen met houder (alleen bruikbaar zonder pistoolgreep)	
PD-IDENT-TA-POUCH	7030548	draagtas voor de TW- en TA-handhelds zonder pistoolgreep	
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY	7030597	voeding	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Dockingstation incl. voeding	
PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET	7030595	Ethernet-adapter voor het dockingstation	
PD-IDENT-TA-4680	100004934	Reserveaccu 4680 mAh	