

4-modul ramme med 71 mm midt-til-midt afstand, med transparent tekstfelt, Niko Intense white

120-76401

E-Nr.:34 17 816 169

4 års
garanti

Adskillige rammer giver dig mulighed for at kombinere flere funktioner under én ramme. Sammen med etiketholder 170-00090 giver det transparente tekstfelt mulighed for, at hver funktion kan identificeres på sikker vis og ikke går tabt. Du kan bruge denne 4-modul ramme fra serien Niko Intense til fire vandret eller lodret justerede funktioner. Midt-til-midt afstanden mellem funktionerne er 71 mm. Farve blænde: Niko Intense white



Tekniske data

4-modul ramme med 71 mm midt-til-midt afstand, med transparent tekstfelt, Niko Intense white.

- 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere.
- Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Tekstfelt: Sammen med etiketholder 170-00090 giver det transparente tekstfelt mulighed for, at hver funktion kan identificeres på sikker vis og ikke går tabt. Etiketholderen klikkes altid på plads på monteringsunderlaget, hvilket betyder, at den forbliver intakt, selv når den forsænkede surroundplade fjernes. Denne forsænkede surroundplade er særligt velegnet til installation, hvor ingen komponenter uden et tekstfelt eller en dymolabel er tilladt.
- Rammeopbygning: Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
- Rammetykkelse: Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
 - selvslukkende: overholder glødetrådstest på 650 °C
 - halogenfri
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 85 x 298 x 83 mm
- Certification marks: CEBEC, KEMA, ÖVE, NF
- Godkendelse: CE

