



Aan- en opzetarmaturen
4051859689614
L 700, B 340, H 100

Mastmontage
antraciet metallic (DB703)



Functiegerichte aan- en opzetarmaturen in modern design. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoe-dercoat. Mastopzet met geïntegreerde kabelgeleiding en roestvrij stalen schroeven. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Neigingshoek in 5°-stappen met hoekschaalverdeling instel- en vergrendelbaar. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. 1 x LED-module met 176 LED's. Eendelige multilayer-lensafdekking. Asymmetrische lichtverdeling (V category Type III/ Roadway). Armaturen voor masttop Ø 42 mm. Gereedschapsloos onderhoud/vervangen door Eccentric-Lock-Sytem met scheidingsstekker en Hybride-Lock-System. DALI-bedrijfsapparaat met geïntegreerde overspanningsbeveiliging tot 10 kV. Met programma-interface NFC. Constante lichtstroom regeling (CLO). Extra 10 kV-overspanningsbeveiliging voor armatuurinbouw (L, N, aarde). Voorgemonteerde aansluitkabel 3 x 1,5 mm²(H07RN-F), lengte 12,5 m.

Productgegevens

Lengte L	700 mm
Breedte B	340 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	7.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	9650 lm
Systeemvermogen	66 W
Armatuur efficiëntie	146 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	37,1
Uitstralingshoek	76°/48°/76°/1°
Levensduur	85000 h (L90)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	7
Armaturen aan zekering B16A	11
Inschakelstroom / Inschakeltijd	65 A / 160 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 76 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 50 °C
Conformiteitsmerkteken	CE