


ROUNDED

582105.004.730 | Wandarmaturen



Wandarmaturen
4051859774693
D 300, H 77

Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Montuur en behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Diffusor kristalglas, mat, aan binnenkant gelakt, met montagebevestiging. Afdekking met bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneel-modules. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Boorgattolerantie voor een nauwkeurige montage. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op de laagstelumenstroom. MultiColor: Kleurtemperatuur met schakel-element instelbaar op 3000 K (fabrieksinstelling) en 4000 K.

Productgegevens


Diameter D	300 mm
Hoogte H	77 mm
Gewicht	2.9 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 410 lm 1150 lm 4000 K: 420 lm 1150 lm
Systeemvermogen	3000 K: 10 W 27 W 4000 K: 10 W 27 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 41 lm/W 43 lm/W 4000 K: 42 lm/W 43 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 29,7 33,3 4000 K: 29,8 33,3
Uitstralingshoek	down 90°/76°/0°/76° up 90°/90°/0°/90°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	19 45 73 61 100
Beschermingsgraad	IP 66 plafondmontage IP 66 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 50 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

ROUNDED

582105.004.730 | Wandarmaturen



Onderdelen



982971.002
Reserve-LED-module

982970.002
Reserveglas