



Luminaires tête de mât
4051859679554
D 187, H 572

Montage sur mât
anthracite métallisé (DB703)



Luminaire à monter au sommet d'un mât aux lignes classiques et à la technologie LED moderne. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Avec vis en inox. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Cylindre en verre clair. LED Multichip avec optique de type réfracteur haute performance Diffusion de la lumière asymétrique. Sommet du mât pour tête de Ø 76 mm. Avec vis en inox. Driver DALI-2 (D4i). 1 x connecteur Zhaga (Book 18) sur le dessus. Avec détecteur de mouvement intégré. Câble de raccordement 2 x 0,75 mm² prémonté, longueur 6 m. Réducteur pour tête de mât (D 60 mm) à commander séparément. Chapeau pour la forme de lanterne classique à commander séparément comme accessoire.

Données du produit

Diamètre D	187 mm
Hauteur H	572 mm
Poids	6.6 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1600 lm 3700 lm
Puissance du système	14 W 35 W
Efficacité lumineuse	106 lm/W 114 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	32,3 35,1
Angle de rayonnement	64°/79°/51°/79° 65°/79°/51°/79°
Durée de vie	100000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Tolérance de couleur	5
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 2
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI Zhaga
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	13
Luminaires sur sécurité B16A	21
Luminaires sur sécurité C10A	21
Luminaires sur sécurité C16A	35
Courant d'appel / Temps d'allumage	21 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	21 51 89 100 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE

LUPALO Scandia

612273.0031.Z1 | Luminaires pour mât



Accessoires



982752.0031
Chapeau



982762.000
Douille de réduction Ø 60 mm