

# DEECOS P mini

911519.003.1.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus  
4051859827399  
D 87, H 195

suspension  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)



Luminaire suspendu cylindrique. Corps en aluminium injecté traité époxy. Baldaquin en tôle d'acier traitée époxy avec fixation magnétique. Module optique sans outil remplaçable avec lentille en matière synthétique (polycarbonate) pour un faisceau lumineux parfaitement homogène. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Câble de suspension transparent de 5 m, raccourcissable, à câble en acier intégré. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer. Kit de suspension décoratif en accessoire. Convient aux accessoires Extensions de cylindres Deecos P Tube (0,5 m, 0,75 m ou 1 m).

### Données du produit

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Diamètre D                                      | 87 mm                    |
| Hauteur H                                       | 195 mm                   |
| Longueur de suspension LP                       | 5000 mm                  |
| Poids                                           | 1.25 kg                  |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 4000 K                   |
| Flux lumineux utile                             | 2450 lm                  |
| Puissance du système                            | 20 W                     |
| Efficacité lumineuse                            | 123 lm/W                 |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 25,7                     |
| Angle de rayonnement                            | 72°                      |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L90/B10)        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 92                       |
| Tolérance de couleur                            | 2                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1       |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable   |
| Contrôle                                        | DALI                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 21                       |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 34                       |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 35                       |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 57                       |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 18 A / 250 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 80 99 100 100 100        |
| Degré de protection                             | IP 20                    |
| Classe de protection                            | I                        |
| Test au fil incandescent                        | 650°C                    |
| Résistance aux chocs                            | IK06                     |
| Température ambiante                            | 25 °C                    |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                  |

## Accessoires

|                                                                                    |                                                                    |                                                                                     |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | 982370.000<br>Diffuseur, clair                                     |    | 982370.010<br>Diffuseur, satiné                |
|    | 982371.003<br>Grille alvéolée contre l'éblouissement               |    | 982369.003<br>Lentille spot                    |
|    | 982369.013<br>Lentille medium                                      |    | 982369.023<br>Lentille flood                   |
|    | 982421.002<br>Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.   |    | 982368.003<br>Réflecteur spot                  |
|    | 982368.013<br>Réflecteur medium                                    |    | 982368.023<br>Réflecteur flood                 |
|   | 982369.033<br>Lentille wide flood                                  |   | 982369.043<br>Lentille couloir ovale           |
|  | 982419.002<br>Anneau en matière synthétique blanc pour réflecteur. |  | 982368.033<br>Réflecteur wide flood            |
|  | 982647.002<br>Verre décoratif opalin mat                           |  | 982648.002<br>Verre décoratif opalin mat       |
|  | 982672.002<br>Cylindre décoratif Deecos P Tube                     |  | 982673.002<br>Cylindre décoratif Deecos P Tube |
|  | 982674.002<br>Cylindre décoratif Deecos P Tube                     |                                                                                     |                                                |