


FLAT SLIM round

312645.002.730 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859802518
D 480, H 75

pendelmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)



Decoratieve ronde LED pendelarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor pendelmontage. 3-punts staal-draadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

Productgegevens


Diameter D	480 mm
Hoogte H	75 mm
Pendellengte LP	500-1500 mm
Gewicht	7.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 3350 lm 4850 lm 4000 K: 3500 lm 5000 lm
Systeemvermogen	3000 K: 31 W 48 W 4000 K: 31 W 48 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 108 lm/W 101 lm/W 4000 K: 113 lm/W 104 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22 23,3 4000 K: 22,2 23,4
Uitstralingshoek	down 127° up 180°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	10 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 90 86 100
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT SLIM round

312645.002.730 | Pendelarmaturen



Onderdelen



982973.002
Reserve-LED-module



982892.002
Reserveglas