


TRIONA round

312385.004.1.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859332299
D 681, H 52

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratieve ronde LED pendel-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Lichtuittreding via diffusor kunststof opaal. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Eenvoudige montage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Diameter D	681 mm
Hoogte H	52 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	11.18 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	6750 lm
Systeemvermogen	70 W
Armatuur efficiëntie	96 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,7
Uitstralingshoek	106°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Armaturen aan zekering C10A	14
Armaturen aan zekering C16A	22
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC